



PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer : HT 004 VUREN GEDRENKT C24

Unieke identificatiecode van het producttype

Nr. leveringsnota en/of nr. factuur

**Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen -
Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd (C24 structuurhout)**

Beoogd gebruik van het bouwproduct

Gebouwen en bruggen

Fabrikant

Houthandel Thiels NV
Blauberg 20, 2230 Herselt, België
Tel.: 014 54 41 18
Website: www.thiels.be
E-mail: info@thiels.be

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct

stelsel 2+

Geharmoniseerde norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Identificatienummer aangemelde instantie:

1161

Gedeclareerde prestaties

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand: buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E-modulus (gemiddeld) volgens EN 338	C24	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Brandreactieklasse	D-s2, d0 CWFT	
Duurzaamheid (natuurlijke (a) of na (b) preventieve behandeling)		
(a) Duurzaamheidsklasse (EN 350-2)	Vuren en dennen: 4	
• schimmels		
• insecten	Vuren: S	
• termieten	NPD	
• marineboorders	NPD	
(b) Duurzaamheid na preventieve behandeling (EN 15228)	PT Type behandeling: drenken Behandelingsproduct: Sarpeco 9+ Penetratieklasse: NP1 Retentie: 1,8 kg/m ³ Geviseerde biologische agenten: insecten en schimmels	

De prestaties van het product hierboven omschreven, zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dirk Schauwaers
Bestuurder

Herselt, 29/11/2022